



- Baulänge (Standard):** 1,00 m  
**Betonfestigkeit:** C30/37 LP  
**Expositionsklasse und Betondeckung "c":**  
 Luftseitig (Sichtseite und Wandkopf): XC4, XD3, XS3, XF4 c = 50 mm  
 Erdseitig (Wandrückseite zum Fuß): XC4, XF4, XA2 c = 35 mm  
 Sohle-Erdseitig (allseitig): XC2, XF4, XA2 c = 30 mm  
**Feuchtigkeitsklasse:** WA  
**Einbindetiefe:** 35 cm  
**Lastfall A:** 5,0 kN/m<sup>2</sup> direkt an der Wand, bei 0° Grad Böschungswinkel  
**Lastfall B:** max. Böschungswinkel ohne Verkehrslast: alpha = 15°  
**Boden:** phi = 35° / gamma = 19,0 kN/m<sup>3</sup>  
**Bewehrung:** statisch (EC 2)  
**Wandstärke am Kopf:** d = 12 cm  
**Sichtbetonklasse:** für die in Sicht geplanten Flächen (Luftseitig) = schalungsglatt SB 2  
 die erdseitigen Betonflächen sind rau, ohne weitere Ansprüche

Bezeichnung	Bauhöhe	Wandstärke	statische Fußlänge	Schubschuh	Fußstärke	Gewicht
Maxi 60 FzSs	0,60 m	0,12 m	0,25 m	ohne	0,12 m	238 kg
Maxi 80 FzSs	0,80 m	0,12 m	0,30 m	ohne	0,12 m	310 kg
Maxi 105 FzSs	1,05 m	0,12 m	0,40 m	ohne	0,12 m	411 kg
Maxi 130 FzSs	1,30 m	0,12 m	0,65 m	ohne	0,12 m	554 kg
Maxi 155 FzSs	1,55 m	0,12 m	1,00 m	ohne	0,12 m	727 kg
Maxi 180 FzSs	1,80 m	0,12 m	0,90 m	b/h = 0,50/0,30 m	0,12 m	770 kg
Maxi 205 FzSs	2,05 m	0,12 m	1,00 m	b/h = 0,60/0,40 m	0,12 m	871 kg
Maxi 230 FzSs	2,30 m	0,12/0,25 m	1,10 m	b/h = 0,70/0,40 m	0,25 m	1597 kg
Maxi 255 FzSs	2,55 m	0,12/0,25 m	1,25 m	b/h = 0,90/0,50 m	0,25 m	1798 kg
Maxi 280 FzSs	2,80 m	0,12/0,25 m	1,40 m	b/h = 1,00/0,60 m	0,25 m	2000 kg
Maxi 305 FzSs	3,05 m	0,12/0,25 m	1,55 m	b/h = 1,00/0,80 m	0,25 m	2200 kg
Maxi 330 FzSs	3,30 m	0,12/0,25 m	1,70 m	b/h = 1,10/1,00 m	0,25 m	2401 kg
Maxi 350 FzSs	3,50 m	0,12/0,25 m	1,90 m	b/h = 1,20/1,10 m	0,25 m	2610 kg

\* FzSs - Fuß zur Sichtseite

Sonderausführungen (z. B. ohne Sporn zur Sichtseite, Passstücke etc.) nach Rücksprache möglich!  
 Technische Änderungen vorbehalten!